



# MINIFIX®




## Descripción

El soporte de máquina MINIFIX® se compone de una base de elastómero, con relieve antideslizante y de un espárrago roscado que permite la nivelación de los equipos.

Se fabrica en dos durezas, 50 y 80 SH, para responder exactamente a diferentes aplicaciones. El soporte MINIFIX® se suministra completo, con tuercas y arandelas de fijación.

La tornillería es de acero o de acero inoxidable.

## Características



Referencia Inox	Referencia Acero	Dureza	Color	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	Carga aconsej. (daN)
-	530801	50 SBR 80 Nitrilo	gris negro	32	15	38	M8 varilla	5-30 15-70
-	530802*	50 SBR 80 Nitrilo	gris negro	46	15	-	M10 tuerco	10-80 25-200
530806	530805	50 SBR 80 Nitrilo	gris negro	46	15	38	M10 varilla	10-40 25-100
-	530807	50 SBR 80 Nitrilo	gris negro	70	25,5	55,5	M12 varilla	50-120 100-350

\* Fijación con un taladro roscado.

Para saber la disponibilidad de piezas, consulte nuestra tarifa.

## Aplicaciones

- Armarios eléctricos y electrónicos.
- Material de aire acondicionado.
- Material de control y medida.
- Material para industria agro-alimentaria.
- Material de laboratorio.
- Aparatos electrodomésticos.